



## 特点

- 采用英特尔低功耗凌动四核J1900处理器, 2.0GHz, 2MB 二级缓存
- 一根204pin DDR3L 内存槽, 最大支持8GB
- 12个英特尔千兆网络控制器
- 两个RJ-45 串口实现机器的RS-232通讯功能
- 支持四个USB3.0, 带SATA, CF等接口功能



选项		规格描述
机箱	颜色	黑色
	尺寸(长x宽x高)	400x430x88mm 【标准 2U】
	前面板	PVC
主板	CPU	英特尔22nm凌动四核J1900处理器, 2.0GHz处理器 / 2MB二级缓存
	芯片组	J1900
	系统内存	一根204pin DDR3L 内存槽, 最大支持8GB
存储	接口	一个SATA2.0 接口, 每层支持安装一个 2.5" 硬盘
	mSATA	一个 mSATA 扩展插槽
	CF卡	一个CF TypeII 插槽
网络	接口	每套系统六个千兆 RJ-45 网口
	网络控制器	Intel PCIe 千兆网络控制器
	BYPASS	支持两路BYPASS, 带LED指示
外置接口	USB	每套系统两个USB3.0
	串口	每套系统一个RJ-45 串口
	指示灯	一个电源指示灯, 一个硬盘指示灯
	LCM 模块	可选支持2x16 字符LCM液晶显示模块
扩展总线	PCIe	一组 PCIe x4, 支持内置隔离卡、加密卡或光卡的扩展
电源	功率	60W 电源
	电源输入	100 ~ 240VAC 系列电压输入
	电源类型	支持交流电源、直流电源或冗余电源
环境参数	固定方式	支持机架式安装
	工作温度	-10°C ~ 50°C

### 订单信息

产品型号	产品描述
F19628	F19628 网闸系统, J1900 CPU, 12个千兆网口, 60W电源

### 可选组件信息

产品型号	产品描述
58N4	四个千兆电口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器
58F4	四个千兆光口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器

### 包装明细

1套 F19628 系统
1条 1.5米RJ-45串口线(一头RJ-45接口, 一头DB-9串口母头)
2条直通网线(连接交换机)
2条交叉网线(计算机互通)
1条电源线
1个附件盒(含机箱固定支架, 橡胶脚垫, 螺丝包)